

Technisches Merkblatt

greenline Pflegeöl

Eigenschaften:

greenline Pflegeöl ist ein hochwertiges Produkt zur Pflege und Werterhaltung. Die offenporige, strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche ist weitestgehend vergilbungsarm und seidenmatt.

Inhaltsstoffe:

Zubereitung aus Ricinenöl-Naturharz-Verkochung, Isoparaffine, Naturharz-Ester, Holzöl-Standöl, Kaolin, Tonerde, Mikrowachs, Kieselsäure, Zinkcarbonat, Co/Zr/Zn/Mn-Trockenstoffe. Bei farbigen Ölen zusätzlich Mineralpigmente

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 610 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l. (Kategorie F ab 2010.)

Anwendung:

greenline Pflegeöl eignet sich für alle geölten und gewachsenen Flächen wie z. B. Holz, Kork und Linoleum im Innenbereich, um die Ausbildung von Laufstraßen zu verhindern.

Vorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14 %) schmutz- und fettfrei sein. Reinigung mit greenline Pflanzenseife Art. 650, (nebelfeucht wischen). Boden gut trocknen lassen. Die Bodentemperatur bei der Verarbeitung muss mind. 16°C betragen.

Verarbeitung:

greenline Pflegeöl wird mit einem kurzflorigen Bodenwischer (Mopp) gleichmäßig und dünn aufgetragen. Stark abgetragene und abgelaufene, magere Oberflächen müssen mit greenline Pflegeöl ein zweites Mal behandelt werden. 10 – 20 Minuten nach dem Auftrag muss die Fläche mit einem weißen Pad auspoliert werden. Stark abgelaufene, strapazierte Flächen können auch mit dem greenline Hartwachsöl behandelt werden.

Vorversuch durchführen!

Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Sonst Geruchsbelästigung möglich!

Unser Tipp: Ölwäsche

Mit Hilfe der sog. 'Ölwäsche' ist es ein Leichtes, die Verunreinigungen wie sie z.B. durch stark frequentierte Laufwege auftauchen, staubfrei und unproblematisch verschwinden zu lassen. Dazu tragen Sie ein Pflegeöl auf und massieren es direkt mit der Einscheibenpoliermaschine (grünes Pad, ggfs. 180er Schleifgitter) auf dem Boden ein. Die verschmutzte Oberfläche wird angelöst, und die gelösten Verunreinigungen können leicht mit einem Gummiwischer entfernt werden. Dann mittels weißem Pad und der Einscheibenpoliermaschine auspolieren.

Trocknung:

greenline Pflegeöl ist nach 6-12 Std. (20 °C / 50-55 % rel. Luftfeuchte) trocken, schleif- und überstreichbar. Fußböden sind nach 3 Tagen vorsichtig belastbar. Volle Beanspruchung nach 7-14 Tagen.

Technisches Merkblatt

greenline Pflegeöl

Verbrauch/Ergiebigkeit:

Verbrauch und Ergiebigkeit hängen von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Verbrauch ca. 30-40 ml/m². Ergiebigkeit 25-35 m²/ltr. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Behälter gut verschließen. Bei angebrochenen Gebinden kann Hautbildung auftreten. Die Haut ist vor erneutem Gebrauch zu entfernen.

Gebinde:

0,25 l, 0,75 l; 2,5 l; 10 l;

Sicherheitshinweise:

VbF A III, Produkt ist brennbar! Mit greenline Pflegeöl getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen (**Selbstentzündungsgefahr!**). Das Produkt an sich ist nicht brennbar. Danach dem Hausmüll zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten!

Entsorgung:

Lassen Sie sich beim Kauf über die benötigte Menge beraten, damit möglichst wenig Reste übrig bleiben. Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen.

Lösemittelhaltige, flüssige Reste gehören in den Sondermüll! Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

GISCODE: Ö 60

Abfallschlüssel: 08 01 02

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Rundum Natur Heeke -- Steinfurter Str. 9 -- 48149 Münster -- 0251 200 7303 -- info@rundum-natur.de

Stand: November 2009